



AHLGREN

08 - 500 125 80

PRODUKTBLAD

FLÄTVERKSSTÄNGSEL INDUSTRI

NILS AHLGREN AB

www.nilsahlgren.se

FLÄTVERKSSTÄNGSEL INDUSTRI

INFORMATION

Klassiskt flätverksstängsel i högsta kvalitet, bestående av nät, stolpar och stag. Svensk "standard" är 2 meter högt flätverksstängsel med maskstorlek på 50x50 mm. Överklättringsskydd består av tre rader taggtråd på toppen ovanför nätet. Detta är vad försäkringsförbundet rekommenderar i sina regler mot inbrottsskydd RUS 200:3.

Stängselstolpar levereras komplett med nödvändiga detaljer såsom, plastlock, sträckskruv, pop-nit, clips samt nätlinjal. Stolpar tillverkas som standard i dimension 50x50 mm, 60x60 mm. Stag tillverkas som standard i dimension rund 44x1,5 mm och i längd 3500 mm.

Industrinät tillverkas som standard i höjderna 1500 upp till 4000 mm. Maskstorlek för industristängsel är standard 50x50 mm, vid önskemål kan även maskvidder från 20x20 mm upp till 60x60 mm tillverkas.

Förzinkat stängsel har som standard tråddimension 3,0 mm. Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326. Lackerat sintrat flätverksnät har en Vfz kärntråd i dim. 2,5 mm. Vid önskemål kan även tråddimensioner fås från 1,8 mm–4,0 mm.

I standardutförande tillverkas allt stängselmaterial varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och pulverlackerat i Mörkgrönt (RAL 6005), Olivgrönt (RAL 6013) eller Svart (RAL 9005). Övriga kulörer är beställningsvara.

ARTIKELNUMMER	DIMENSIONER	TRÅDTJOCKLEK	FÄRG*
470208	2000x50 mm	3 mm	VFZ
470209	2000x50 mm	4 mm	VFZ
470221	3000x50 mm	3 mm	VFZ

*Alla dimensioner finns i färgerna Svart, Mörkgrönt, Olivgrönt och VFZ



Industristängsel 2000x50x3 mm VFZ

AHLGREN
08 - 500 125 80

Rörvägen 16
13650 Jordbro
08-500 125 80
www.nilsahlgren.se