

AHLGREN

08 - 500 125 80

PRODUKTBLAD

PANELSTÄNGSEL

NILS AHLGREN AB

www.nilsahlgren.se


PANELSTÄNGSEL

INFORMATION


Ahlgrens panelstängsel finns i ett flertal utföranden, höjder och ytbehandlingar. Panelstängsel är ett utmärkt nät att använda då högre krav ställs på områdes-skyddets säkerhet och utseende. Ahlgrens panelstängsel och Ahlgrens övriga grind-, el-, larm- och säkerhetsprodukter kan kombineras för att få ett områdesskydd som motsvarar uppsatta krav och önskemål.

TEKNISK DATA

- Panelerna lagerhålls i höjderna, 1230 mm, 2030 mm och 2430 mm.
- Panelernas längd är 2510 mm.
- Panelernas maskvidd 50x200 mm.
- Ytbehandling finns som standard i förzinkat samt förzinkat/lackerat mörkgrönt utförande, valfri kulör enligt RAL-skalan kan fås mot tillägg.
- Stolparna är avsedda och anpassade för Ahlgrens Panelstängsel och kan förses med rak eller bockad taggtrådstopp för tre rader taggtråd eller Concertina taggtråd.
- Stolpfästning i mark sker som standard genom direktgjutning.
- Panelernas infästning sker med rostfri klammer med självborrande skruv eller rostfritt U-beslag med M6 brytmutter.



Panelstängsel 5/6/5



Panelstängsel 8/6/8

ARTIKELNUMMER	DIMENSIONER	TRÅDTJOCKLEK	FÄRG*
472102	1230 mm	6/5/6	VFZ
472106	2030 mm	6/5/6	VFZ
472108	2430 mm	6/5/6	VFZ
472206	2030 mm	8/6/8	VFZ
472208	2430 mm	8/6/8	VFZ

*Alla dimensioner finns i färgerna Svart, Mörkgrönt, Olivgrönt och VFZ

AHLGREN
08 - 500 125 80

Rörvägen 16
13650 Jordbro
08-500 125 80
www.nilsahlgren.se