

LED-Slinga

2020-03-03



LED-Slinga på sladdvinda.

- 25 m LED-slinga på vinda - kan seriekopplas upp till 200 m
- Tar mycket lite plats - många användningsområden
- Används t.ex. på byggstängsel, runt arbetsplatser, i trappuppgångar, hisschakt, lagerhallar etc.
- Kraftigt ljus som ger god generell belysning och kan ersätta många traditionella former av belysning.
- Energieffektiv belysning för t.ex. byggarbetsplatser.
- Robust och hållbar design ger låga drift- och underhållskostnader.
- Kopplas direkt på ett 230V uttag

Varje 25 m rulle har högpresterande lysdioder som är jämnt fördelade över hela längden. Flera LED-remsor är indelade i oberoende segment vilket innebär att om ett segment slutar fungera kommer resten av LED-slingan att fortsätta att lysa. OBS! Hela slingan måste rullas ut ur sladdvindan under användning.

LED-Slinga

2020-03-03



Kraftfulla lysdioder distribueras jämnt över hela längden. Ger mycket bra ljus utomhus t.ex. på byggstängsel runt byggplatser. Varningsskyltar/logotyper syns bättre och du kan undvika att obehöriga kommer in i området.



Effektiv belysning i lokaler. Rymdbesparande och lätt att installera. Kan ersätta många traditionella belysningsformer.

Teknisk data

Längd:	25 m
Nettovikt:	6 kg
Bredd x höjd:	17 mm x 7 mm
Mått på produkt:	300 mm x 240 mm x 380 mm
Spänning:	220-240 V
Ljusstyrka/m:	750 lm/m
Strömförbrukning:	150 W
Färg:	3000K
Ljusspridning:	120 °
IP-Klass:	IP65
Omgivningstemperatur:	-25 °C till 45 °C
LED-typ, antal:	SMD5050, 72 LED/m
Livstid:	30 000 timmar (L70)
Artikelnummer:	43330